

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(po modyfikacji w dn. 19.07.2019)

CZEŚĆ III POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ

Seryjnie produkowany pojazd typu Quad 6x6 przystosowany do transportu **dwóch osób** oraz sprzętu w bardzo trudnym terenie górskim w komplecie z alternatywnym napędem gąsienicowym wraz z przyczepą.

Model z 2019 roku.

Pojazd z fabryczną homologacją T - 60km/h.

Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

I Specyfikacja - QUAD:

1.Silnik

- pojemność: min. 900 cm³;
- moc: min. 80 koni mechanicznych;
- 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w układzie V, cztery zawory na cylinder, przepustnica z elektronicznym wtryskiem paliwa;
- rozruch: elektryczny;
- możliwość hamowania silnikiem;
- pojemność zbiornika paliwa min. 19 l.

2. Przekładnia

- bezstopniowa przekładnia wzmocniona.

3. Napęd i zawieszenie

- opony-min. 26 cali;
- felgi aluminiowe;
- elektronicznie dołączany 4x6/6x6, przekazanie napędu wałem, wiskotyczna blokada przedniego dyferencjału;
- oryginalne fabrycznie gąsienice wraz z zestawem montażowym do quadów 6x6 -1kpl.;
- zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze;
- zawieszenie tylne: drążek skrętny;
- hamulce przednie i tylne: tarczowe wentylowane, zaciski tłoczkowe;

Przeniesienie napędu: automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse.

Układ jezdny:

4. Masa:

- masa własna: max 700 kg (bez alternatywnego napędu gąsienicowego);
- możliwość ciągnięcia przyczepy min. 500 kg.

5. Standardowo (seryjnie) lub dodatkowo wyposażony w:

- oprzyrządowanie: wielofunkcyjny wskaźnik; prędkościomierz, obrotomierz, licznik przebiegu, diagnostyka, wskaźniki: biegu i napędu, poziomu paliwa, licznik motogodzin, zegar, lusterka;
- skrzynia ładunkowa min. 300kg;
- bagażnik przedni min.40 kg;
- zaczep kulowy do przyczepy z wiązką elektryczną (do zamawianej przyczepki transportowej);
- wyciągarka o uciążu min. 1200 kg ze ślizgiem rolkowym;

Dwupoziomowa skrzynia z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów.
 Boczne ściany i tylna burta umożliwiające przekształcenie płaskiej skrzyni bagażnika.
 boki zapewniające wytrzymałość bagażnika.
 Bagażniki z systemem montażowym.

Immobilizer

Trójstopniowe wspomaganie kierownicy

Przeniesione wyżej wloty powietrza

Gniazdko typu DC w konsoli przedniej, złącze z tyłu 15A

Podwójne reflektory o łącznej mocy min. 230W, światła tylne, światła stopu

Wzmocniony materiał siedziska z oparciem

Poszerzenie błotników (ochrona błoto, śnieg)

antyślizgowe podnóżki aluminiowe;

Podgrzewane i chronione uchwyty manetek;

Całościowa ochrona podwozia

Wysoka szyba ochronna dla kierownicy

Kompletna ochrona – w tym -Ochrona boczna, Ochrona przednia –zderzak

2 sztuki kasków do quadów;

2 szt. najazdów do ww. quada;

przeszkolenie z użytkowania ww. quada

II Specyfikacja - Przyczepa

Przyczepka ratownicza do quada z koszem metalowym,

- Wielość kosza musi umożliwiać umieszczenie deski ortopedycznej (Wymiary deski: 190 x 50 x 6 cm (dł. x szer. x wys.)
- W zestawie płyty dwukierunkowe montowane w miejsce kół do ciągnięcia za quadem lub skuterem.
- Zaczep kulowy ze stali ocynkowanej współpracujący z zamawianym Quadem.